

# Компоненты для восстановления аппаратов KYOCERA ECOSYS P2235dn/P2040dn/M2040dn/M2540d/ P2335/M2235dn/M2735dn

# Драм-юнит (DK-1150) Драм-юнит, 150000 стр., СЕТ8997 Барабан (Япония), 150000 стр., СЕТ7844 Ракель, СЕТ7843

### Печка (FK-1150)

Комплект восстановления фьюзера FK-1150, CET441014\*

Состав комплекта:

термопленка на металлической основе

тканевая накладка прижимной планки

прижимной (резиновый) вал с фрикционными областями для повышения стабильности вращения термопленок на металлической основе



<sup>\*</sup> Прижимной вал из комплекта не рекомендуется использовать с термопленками СЕТ7841

## **Блок проявки (DV-1150)\***


Блок проявки DV-1150, CET471003



<sup>\*</sup>в аппарате ECOSYS P2335 используется DV-1200. Для использования CET471003 в качестве DV-1200, можно переставить одну шестерню из старого блока



### Картридж (ТК-1150, ТК-1160, ТК-1170) TK-1150 TK-1160 TK-1200 TK-1170 с чипом без чипа с чипом с чипом с чипом с чипом с чипом 9K (HC), 7,2K, CET6740\* 3K, CET131040\* 7,2K, CET8989\* 12K (HC), 3K, 3K, CET131035\* CET6685\* CET66857777\* CET1938\* Чип: СЕТ6654 Чип: СЕТ6655 Чип: СЕТ401042 Чип: СЕТ9644





Совместимость и заправочные веса тонера СЕТ РК11									
Картридж	Pecypc	Bec*	Картридж	Pecypc	Bec*	Картридж	Pecypc	Bec*	
TK-340	12000	400 г	TK-1150	3000	150 г	TK-1200	3000	125 г	
TK-350	15000	450 г	TK-1160	7200	300 г				
TK-360	20000	550 г	TK-1170	7200	300 г				

<sup>\*</sup> Рекомендуемый заправочный вес для достижения ресурса, близкого к ресурсу картриджа ОЕМ

<sup>\*</sup> В тонер-картриджах используется тонер, идентичный тонеру в бутылках

Ролики							
Тип продукта	Ролик отделения 2F909171, 2BR06521	Ролик подхвата 2HN06080	Ролик подачи 302F906230				
Ролик	CET4322A(R) обычный CET341020(R) улучшенный*	СЕТ7806B(R) обычный СЕТ341024(R) улучшенный*	СЕТ4398A(R) обычный СЕТ341021(R) улучшенный*				
Фото							
Резинка	СЕТ4322РТ(R) обычная СЕТ341020РТ(R) улучшенная*	СЕТ7806ВРТ(R) обычная СЕТ341024РТ(R) улучшенная*	СЕТ4398ВРТ(R) обычная СЕТ341022РТ(R) улучшенная*				
Комплект роликов	2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET7806(R) обычный 2F909171, 2HN06080, 2F906230: CET511009(R)улучшенный*						
Тип	Ролик отделения						
продукта	полиуретан						
Ролик	CET341077**						
Резинка	CET341077PT**						

<sup>\*</sup>Резинки улучшенных роликов имеют меньшую жесткость и более высокую износостойкость, что обеспечивает лучшие результаты при работе на отечественной бумаге. Рекомендуются для высоконагруженных машин

<sup>\*\*</sup>Для достижения максимального ресурса полиуретановые ролики СЕТ341077 или резинки роликов СЕТ341077РТ рекомендуем использовать в паре с обычными роликами подачи СЕТ4398А или резинками роликов СЕТ4398ВРТ. При использовании в паре с роликами подачи «Long Life» СЕТ341022 или резинками роликов СЕТ341022ВРТ возможно снижение их ресурса. Тип используемых совместно роликов подхвата может быть любым